PIEVE

timeless outdoor surfaces

MIRAGE®

INSPIRING BETTER LIVING

Per saperne di più
More information

Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click

www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

PIEVE

timeless outdoor surfaces

PIEVE

L'autenticità della pietra per l'**outdoor contemporaneo**

Pieve, una collezione pensata
per **vivere gli spazi esterni con la naturalezza della pietra e l'affidabilità** del gres porcellanato **Mirage**.

Pieve reinterpreta le principali pietre utilizzate nell'**architettura outdoor,** restituendone il carattere **materico**, le sfumature cromatiche e l'equilibrio naturale.

Il **formato compatto (22,5x45,3) e lo spessore di 8 mm** rendono la collezione estremamente versatile, ideale per adattarsi con facilità a contesti e progetti differenti.

La superficie strutturata **R11** garantisce sicurezza e prestazioni elevate negli spazi outdoor, senza rinunciare alla qualità estetica della materia.




PV 01 Romena



PV 02 Sovana




PV 03 Marola



PV 04 Corsano



PV 05 Talada



PV 06 Toano



PV 07 Vigolo

EN_The authenticity of stone for contemporary outdoor spaces
Pieve, a collection designed to experience outdoor spaces with the natural appeal of stone and the reliability of Mirage porcelain stoneware.

Pieve reinterprets the main types of stone used in **outdoor architecture**, capturing their **tactile** character, subtle colour variations and natural balance.
The **compact size (22.5 × 45.3) and 8 mm thickness** make the collection extremely versatile and easy to adapt to a wide range of settings and projects.
The **R11** structured surface ensures safety and high performance in outdoor spaces, while preserving the material's aesthetic quality.

DE_Die Authentizität von Naturstein für zeitgemäße Außenbereiche
Pieve – eine Kollektion, die entwickelt wurde, um Außenbereiche mit der Natürlichkeit von Stein und der Zuverlässigkeit von Mirage Feinsteinzeug zu erle

Pieve interpretiert die wichtigsten in der **Outdoor-Architektur** verwendeten Natursteine neu und gibt ihren **materiellen** Charakter, ihre farblichen Nuancen und ihre natürliche Ausgewogenheit wieder.
Das **kompakte Format (22,5 × 45,3) und die Stärke von 8 mm** machen die Kollektion besonders vielseitig und ermöglichen eine einfache Anpassung an unterschiedliche Umgebungen und Projekte.
Die strukturierte Oberfläche **R11** gewährleistet Sicherheit und hohe Leistungsfähigkeit im Außenbereich, ohne dabei auf die ästhetische Qualität des Materials zu verzichten.

FR_L'authenticité de la pierre pour les espaces extérieurs contemporains
Pieve, une collection conçue pour vivre les espaces extérieurs avec le naturel de la pierre et la fiabilité du grès cérame Mirage.

Pieve réinterprète les principales pierres utilisées dans **l'architecture outdoor,** en restituant leur caractère **matière**, leurs nuances chromatiques et leur équilibre naturel.
Le **format compact (22,5 × 45,3) et l'épaisseur de 8 mm** rendent la collection extrêmement polyvalente et facile à intégrer dans différents contextes et projets.
La surface structurée **R11** garantit sécurité et hautes performances dans les espaces extérieurs, sans renoncer à la qualité esthétique de la matière.

Romena PV



Nuove ***opportunità progettuali*** *per ogni spazio* ***outdoor***.

EN_ New design opportunities for every outdoor space.

DE_ Neue Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Außenbereich.

FR_ De nouvelles possibilités de conception pour chaque espace extérieur.

Sovana PV



Dai percorsi d’ingresso ai terrazzi, dai bordi piscina ai cortili, Pieve interpreta ogni spazio aperto con un’estetica senza tempo e una funzionalità progettata per l’uso quotidiano.

EN_ From entrance paths to terraces, from pool surrounds to courtyards, Pieve enhances every outdoor space with timeless aesthetics and functionality designed for everyday use.

DE_ Von Eingangswegen über Terrassen und Poolumrandungen bis hin zu Innenhöfen gestaltet Pieve jeden Außenbereich mit zeitloser Ästhetik und einer für den täglichen Gebrauch entwickelten Funktionalität.

FR_ Des allées d’entrée aux terrasses, des abords de piscine aux cours, Pieve interprète chaque espace extérieur avec une esthétique intemporelle et une fonctionnalité pensée pour un usage quotidien.

Marola PV



03

Flessibilità strutturale, massima affidabilità.

EN_ Structural flexibility, maximum reliability.

DE_ Strukturelle Flexibilität, maximale Zuverlässigkeit.

FR_ Flexibilité structurelle, fiabilité maximale.

Corsano PV



Le dimensioni contenute del formato favoriscono una posa che accompagna agevolmente i naturali movimenti del massetto, assicurando prestazioni ottimali nel lungo periodo.

EN_ The compact format facilitates installation, easily accommodating the natural movement of the screed and ensuring optimal long-term performance.

DE_ Das kompakte Format erleichtert die Verlegung und gleicht die natürlichen Bewegungen des Estrichs problemlos aus, wodurch langfristig optimale Leistungen gewährleistet werden.

FR_ Les dimensions compactes du format facilitent la pose et accompagnent aisément les mouvements naturels de la chape, garantissant ainsi des performances optimales à long terme.

Talada PV



Il look della ***pietra autentica:*** *grafiche e bordi dal* ***mood naturale.***

EN_ The look of authentic stone: natural-look patterns and edges.

DE_ Die Optik authentischen Natursteins: Grafiken und Kanten mit natürlicher Anmutung.

FR_L’aspect de la pierre authentique : graphismes et bords à l’allure naturelle.


24
AXEL VERVOORDT
LIVING WITH LIGHT

Toano PV

Il bordo non rettificato e la stonalizzazione cromatica valorizzano l’autenticità della superficie, ricreando il ritmo e l’imperfezione tipici della pietra naturale.

EN_ The non-rectified edges and colour shading enhance the surface's authenticity, recreating the rhythm and distinctive imperfections of natural stone.

DE_ Die nicht rektifizierten Kanten und das Farbspiel unterstreichen die Authentizität der Oberfläche und bilden den charakteristischen Rhythmus sowie die typischen Unregelmäßigkeiten von Naturstein nach.

FR_ Les bords non rectifiés et les variations chromatiques renforcent l’authenticité de la surface, en recréant le rythme et les imperfections caractéristiques de la pierre naturelle.

Vigolo PV



La collezione si completa con pezzi speciali coordinati (battiscopa ed elemento a L), utili per rifinire gli spazi e creare una gradevole continuità estetica.

EN_ The collection is completed by coordinating special pieces (skirting tiles and L-shaped elements), designed to finish spaces and create a pleasing aesthetic continuity.

DE_ Abgestimmte Formteile (Sockelleisten und L-Elemente) vervollständigen die Kollektion, ermöglichen eine sorgfältige Ausgestaltung der Räume und schaffen eine harmonische optische Kontinuität.

FR_ La collection est complétée par des pièces spéciales coordonnées (plinthes et éléments en L), conçues pour parfaire les espaces et créer une agréable continuité esthétique.


BEST BEANS.GREAT COFFEE.
SLOW BREW
coffee shop
RESERVED
Cocktails
MENU
NEW
MOJITO

Romena PV 01

8 mm **225x453** 9”x18” ST NO SQ



SHADE VARIATION **MODERATE** V3

ST **R11** SKID Resistance

Sovana PV 02

8 mm **225x453** 9”x18” ST NO SQ



SHADE VARIATION **MODERATE** V3

ST **R11** SKID Resistance

Marola PV 03

8 mm **225x453** 9”x18” ST NO SQ



SHADE VARIATION **MODERATE** V3

ST **R11** SKID Resistance

Corsano PV 04

8 mm **225x453** 9”x18” ST NO SQ



SHADE VARIATION **SUBSTANTIAL** V4

ST **R11** SKID Resistance

Talada PV 05

8 mm **225x453** 9”x18” ST NO SQ



SHADE VARIATION **SUBSTANTIAL** V4

ST **R11** SKID Resistance

Toano PV 06

8 mm **225x453** 9”x18” ST NO SQ



SHADE VARIATION **SUBSTANTIAL** V4

ST **R11** SKID Resistance

Vigolo PV 07


8 mm **225x453** 9”x18” ST NO SQ




SHADE VARIATION **SUBSTANTIAL** V4

ST **R11** SKID Resistance


Pose consigliate
Recommended laying patterns
Empfohlene Verlegemuster / Poses recommandées



1) Posa sfalsata a metà o irregolare
Offset pattern half-lap or random
Halbverband oder wilder Verband
Pose décalée à demi-carreau ou libre



2) Posa dritta
Straight lay
Kreuzverband
Pose droite



3) Posa a spina di pesce
Herringbone pattern
Fischgrätverband
Pose en bâtons rompus

Si consiglia di utilizzare sigillanti grigi o coordinati alla superficie. Evitare toni eccessivamente chiari nelle aree più esposte a calpestio e intemperie. Preferire stucchi a grana grossa per garantire una resa visiva naturale e materica in outdoor.

It is recommended to use grey or color-coordinated grouts. Avoid excessively light tones in areas highly exposed to foot traffic and weather conditions. Coarse-grained grouts are preferred to ensure a natural and textured visual effect outdoors.


Es wird empfohlen, graue oder farblich auf die Oberfläche abgestimmte Fugenmörtel zu verwenden. Zu helle Farbtöne sollten in Bereichen mit hoher Begehungs- und Witterungsbelastung vermieden werden. Grobkörnige Fugenmörtel sind vorzuziehen, um im Außenbereich eine natürliche edle Materialoptik zu erzielen.

Il est recommandé d’utiliser des mortiers de jointoiement gris ou coordonnés à la surface. Éviter les teintes trop claires dans le cas de zones fortement exposées au piétinement et aux intempéries. Préférer des joints à gros grains pour garantir un rendu visuel naturel et texturé en extérieur.

PIEVE

Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging / Übersicht über Formate und Verpackungen / Récapitulatif formats et emballages

			Battiscopa * 	Elemento L ** 
		225x453 9"x18"	**72x453** 3"x18"	**165x300** 6½"x12"
	Spessore - Thickness	**8 mm**	**8 mm**	**8 mm**
	Superficie - Finish	ST NO SQ	ST NO SQ	ST NO SQ
	**Romena** PV01	CRC3	A	A
	**Sovana** PV02	CRC4	A	A
	**Marola**PV03	CRC5	A	A
	**Corsano** PV04	CSI3	A	A
	**Talada** PV05	CSI4	A	A
	**Toano** PV06	CSI5	A	A
	**Vigolo** PV07	CRC6	A	A
Kg	**Peso lordo per scatola** Gross weight per box	23,80	-	-
	Pezzi per scatola Pieces for box	14	-	-
	Mq. scatola Mq. box	1,42695	-	-
	Scatole per full pallet Boxes per full pallet	40	-	-
	Mq./pallet	57	-	-

* **Finitura a becco di civetta** / One-round edge shaping / Rundkante / Bord arrondi
** **Elemento pressato** / Curved element / Gepresstes Element/ Élément pressé

A: Disponibile - Available
ST: Strutturato - Structured

PV01-PV02-PV03 SHADE VARIATION **MODERATE** V3

PV04-PV05-PV06-PV07 SHADE VARIATION **SUBSTANTIAL** V4

ST **R11** SKID Resistance

Caratteristiche tecniche

Technical specifications / Technische Eigenschaften / Caractéristiques techniques

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	**NORMA** STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	**VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G** INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	***VALORE MEDIO MIRAGE** MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			**ST** (UGL)
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
90°	**ORTOGONALITÀ** RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
H_2O	**ASSORBIMENTO D'ACQUA** WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	8 mm: S≥1700 N R≥45 N/mm²
Kg	**RESISTENZA ALL'URTO** IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	–	α=6,6x10^{-6}°C^{-1}
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
Pb Cd	**CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO** LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				ST
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	**DM 236/89 BCRA**	> 0,40	> 0,40
		ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55
		AS 4586	-	P5
		DIN 51130	-	R11
		DIN 51097	-	A+B+C
		UNE 41901	≥ CL1	CL3
		BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 36
		BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系Mirage Spa公司

* **Le superfici LUC e PRL possono essere soggette a graffi se in contatto con materiali più duri (es sassi, frammenti di piastrella, etc...)**
Luc and PRL finishes can be subjected to scratches if in contact with harder materials (eg stones, tile gragments, etc....)

Scan. Click. Follow.
Stay connected!

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento
41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it

Ceramics of Italy

Mirage.it

Cod. m091 Settembre 2026

Mirage Granito Ceramico SpA - Settembre 2026 - È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.